



Barniz Marine X3

0001000

código de producto

Descripción Barniz pelicular acrílico brillante, de triple acción, con filtros ultravioleta, especialmente indicado para la protección de la madera situada en ambientes agresivos, como pueden ser zonas costeras o de alta montaña.

Usos Ideal para el pintado de madera en ambientes agresivos tanto en zonas de costa como de alta montaña.

Propiedades

- Triple protección
- Total impermeabilidad
- Excelente adherencia
- Protección rayos U.V.
- Alta resistencia a ambientes agresivos
- Extraordinario rendimiento
- Uso exterior e interior

Acabado	Brillante
Color	Incoloro
Viscosidad	100" - 135" copa Ford nº 4 a nº 20
Sólidos en volumen	58% (valor medio estadístico)
Secado	4 - 5 horas minutos a 20 °C.
Repintado	24 horas
Rendimiento	de 10 a 13 m ² /l. para conseguir un espesor de película seca de 40 micras
Diluyente	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos
Limpieza	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos
Densidad	0,91 kg/l +/- 0.02
COVs max.	383 g/l Cat (a/e) (400g/500g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad y grasas y libres de ceras, siliconas o tratamientos de restauración. Puede aplicarse a brocha o equipo de proyección. Sobre madera nueva y sin barnizar aplicar una primera mano de Barniz Marine X3 diluida con un 5 a 10% con Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos. Aplicar a continuación dos o tres manos de Barniz Marine X3 sin diluir o ligeramente diluida. Sobre soportes ya barnizados, estando el barniz en buen estado, aplicar dos manos de Barniz Marine X3 a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes ya pintados o con barniz en mal estado, eliminar la pintura o barniz viejos y tratar como si fuera superficie nueva.

Presentación 4 L y 750 ml

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire.





Barniz Marine X3

0001000

código de producto

Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

