



Barniz Noble Mate Brillante/Satinado

0002000

código de producto

Descripción Barniz pelicular alquídico de elevada dureza para el barnizado y decoración de la madera en interiores y exteriores en acabado brillante, satinado o mate.

Usos Ideal para el barnizado de madera tanto en exteriores como en interiores. El acabado mate se recomienda únicamente en interiores.

Propiedades

- Elevada dureza
- Alta resistencia
- Excelente adherencia
- Totalmente impermeable
- Alto rendimiento
- Extraordinaria brochabilidad

Acabado	Brillante 0002000, Satinado 0003000, Mate 0004000
Color	Incoloro
Viscosidad	100" - 135" en copa Ford nº 4 a 20 °C
Sólidos en volumen	56% valor medio estadístico.
Secado	3 - 4 horas a 20 °C.
Repintado	24 horas.
Rendimiento	de 10 a 13 m ² /l. para conseguir un espesor de película seca de 40 micras
Diluyente	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos.
Limpieza	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos.
Densidad	0,945 Kg/L +/- 0,035 s/acabado
COVs max.	de 378 a 356 g/l Cat (a/e) (500g/400g/l) s/acabado


Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad y grasas y libres de ceras, siliconas o tratamientos de restauración. Puede aplicarse a brocha o equipo de proyección. Sobre madera nueva y sin barnizar aplicar una primera mano de Barniz Noble diluida con un 5 a 10% con Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos. Si es para interiores puede aplicarse una mano de Laca Tapaporos previa. Aplicar a continuación dos manos de Barniz Noble sin diluir o ligeramente diluida. Sobre soportes ya barnizados, estando el barniz en buen estado, aplicar dos manos de Barniz Noble a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes ya pintados o con barniz en mal estado, eliminar la pintura o barniz viejos y tratar como si fuera superficie nueva.

Presentación 4 L y 750 ml

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.





Barniz Noble Mate Brillante/Satinado

0002000

código de producto

Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en el plazo del 2007

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

