



Barniz Noble Aqua Brillante/Satinado

0005000

código de producto

Descripción Barniz pelicular acrílico acuoso de nueva generación, de elevada dureza y rápido secado, para el barnizado y decoración de la madera tanto en exteriores como en interiores. Dotado de filtros ultravioleta. Acabado brillante (código de producto 0005000) y Satinado (código de producto 0006000)

Usos Ideal para el barnizado de madera tanto en exteriores como en interiores.

Propiedades

- Elevada dureza
- Rápido secado
- Alta resistencia
- Excelente adherencia
- Excelente elasticidad
- Alto rendimiento
- Base Acuosa
- Bajo olor
- Ignífuga B-s1, d0 UNE 13501-1

Acabado	Brillante 0005000 - Satinado 0006000
Color	Incoloro
Viscosidad	100" - 200" en copa Ford nº 4 a 20 °C
Sólidos en volumen	32% valor medio estadístico.
Secado	30 minutos a 20 °C.
Repintado	3 horas a 20 °C.
Rendimiento	8 m ² /l. para conseguir un espesor de película seca de 40 micras
Diluyente	Agua
Limpieza	Agua
Densidad	1,03 Kg/L +/- 0.05
COVs max.	de 25 a 30 g/l Cat (a/e) (500g/400g/l) s/acabado

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad y grasas y libres de ceras, siliconas o tratamientos de restauración. Puede aplicarse a brocha o equipo de proyección. Sobre madera nueva y sin barnizar aplicar una primera mano de Barniz Noble Aqua diluida con un 5 a 10% de agua. Si es para interiores puede aplicarse una mano de Laca Tapaporos Aqua previa. Aplicar a continuación dos manos de Barniz Noble Aqua sin diluir o ligeramente diluida. Sobre soportes ya barnizados, estando el barniz en buen estado, realizar un ligero lijado a toda la superficie y aplicar dos manos de Barniz Noble Aqua a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes ya pintados o con barniz en mal estado, eliminar la pintura o barniz viejos y tratar como si fuera superficie nueva.





Barniz Noble Aqua Brillante/Satinado

0005000

código de producto

Presentación 4 L y 750 mlSistema Tintométrico SI**Seguridad** No precisa de etiquetado de seguridad.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.**Conservación** Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.**Medio Ambiente** Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

