



Aceite para Teka

0007000

código de producto

Descripción Aceite para nutrir y enriquecer la madera, en especial las de naturaleza exótica y tropical, como Teka e Iroko. Basado en diferentes aceites y resinas naturales de alta calidad y durabilidad.

Usos Para madera en interiores y exteriores.

Propiedades

- Reduce los efectos del envejecimiento de la madera al exterior
- Devuelve el brillo y aspecto natural de la madera
- Excelente elasticidad
- Protección UV
- Alto rendimiento

Acabado	Satinado
Color	Incoloro amarillento
Viscosidad	50 - 70" CFN4
Sólidos en volumen	32% (valor medio estadístico)
Secado	4 horas a 20 °C. Y 50% HR
Repintado	20 minutos a 20 °C.
Rendimiento	9-10 m ² /l.
Diluyente	Diluyente para Sintéticos
Limpieza	Diluyente para Sintéticos
Densidad	0,85 Kg/L +/- 0.02
COVs max.	395 g/l Cat (a/e) (500g/400g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad y grasas y libres de ceras, siliconas, tratamientos de restauración. Puede aplicarse a brocha. Sobre madera nueva y sin barnizar aplicar una primera mano abundante de Aceite de teka y dejar actuar durante aproximadamente 20 minutos. Retirar el exceso con un paño y aplicar una segunda mano de producto. Sobre soportes ya barnizados, deberá eliminarse con decapante el producto anterior y tratar como nueva. Sobre soportes ya pintados o con barniz en mal estado, eliminar la pintura o barniz viejos y tratar como si fuera superficie nueva.

Presentación 4 Litros y 750 ml

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's)





Aceite para Teka

0007000

código de producto

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

