



Laca Tapaporos Aqua

0021000

código de producto

Descripción Tapaporos de nueva generación, formulado con resinas en emulsión acuosa termoestables, de elevada dureza y rápido secado. Permite lijarse con facilidad en tan solo tres horas y admite el repintado con barnices y esmaltes de diferente naturaleza. Posee un elevado poder de sellado de poro. Indicado como primera mano en maderas nuevas que vayan a ser barnizadas posteriormente. Uso en interiores

Usos Para uso en interiores. Imprimación para fondear madera y soportes porosos. Permite ser repintado con productos al agua y disolvente.

Propiedades

- Rápido secado
- Buen endurecimiento
- Fácil lijado
- Alta capacidad de sellado
- Base acuosa
- Practicamente nulo olor
- Uso Interior

Acabado	Mate
Color	Incoloro
Viscosidad	100-200 cPs H3V20
Sólidos en volumen	29% (valor medio estadístico)
Secado	30 minutos a 20°C
Repintado	3 horas lijable y repintable
Rendimiento	7 - 8 m ² /l. para conseguir un espesor de película seca de 40 micras
Diluyente	Agua
Limpieza	Agua
Densidad	1,05 kg/l +/- 0.02
COVs max.	30 g/l Cat (A/g) (50g/30g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad y grasas y libres de ceras, siliconas, tratamientos de restauración, barnices o pinturas. Puede aplicarse a brocha o equipo de proyección. Sobre madera nueva y sin barnizar aplicar una primera mano de Laca Tapaporos Aqua diluida con un 5% a un 10% con Agua. Si la madera es muy porosa será necesario aplicar una segunda mano. Acabar con dos manos de Barniz Noble Aqua.

Presentación 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico NO

Seguridad No precisa de etiquetado de seguridad. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.





Laca Tapaporos Aqua

0021000

código de producto

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

