



P-Vital Fondo Incoloro

0030000

código de producto

Descripción Imprimación protectora vitalizadora para madera, de nueva generación a base de resinas de ácidos grasos especiales de elevada penetración, con alto poder insecticida-fungicida para la protección del film y con aditivos hidrofugantes.

Usos Ideal como imprimación para maderas nuevas a las que se desee dotar de una protección a poro abierto.

Propiedades

- Protector a poro abierto
- Intensa protección contra agentes físicos
- Intensa protección del film contra insectos xilófagos
- Intensa protección del film contra hongos de la podredumbre
- Intensa protección del film contra hongos decolorantes
- Profunda penetración
- Efecto hidrofugante
- Alto rendimiento

Acabado	Mate
Color	Incoloro
Viscosidad	Aproximadamente la del disolvente
Sólidos en volumen	12%
Secado	4 - 5 horas a 20 °C.
Repintado	24 horas.
Rendimiento	de 14 a 17 m ² /l. sobre madera lisa y lijada
Diluyente	No precisa
Limpieza	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos
Densidad	0,810 Kg/L+/- 0.02
COVs max.	695g/l Cat (a/f) (700g/700g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad y grasas y libres de ceras, siliconas o tratamientos de restauración. La madera debe tener un grado de humedad no superior al 18% y no estar recubiertas con pinturas, barnices o protectores.

Puede aplicarse a brocha o equipo de proyección. Sobre madera nueva y sin barnizar aplicar una o dos manos de P-Vital Fondo sin dilución y dejando transcurrir al menos 24 horas entre manos.

Dejar transcurrir al menos 48 horas, desde la última mano de P-Vital Fondo, antes de aplicar el barniz o protector de acabado.

Presentación 20 Litros / 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire.





P-Vital Fondo Incoloro

0030000

código de producto

Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

