



# P-Vital Mate

0031XXX

código de producto

**Descripción** Lasur protector-vitalizador de nueva generación, a poro abierto. A base de resinas de ácido grasos especiales de elevada penetración. Producto de elevada protección insecticida-fungicida con aditivos absorbentes de ultravioleta y estabilizadores Hals de radicales libres, dotando de una alta resistencia a los rayos UV y a la humedad. De gran elasticidad para adaptarse a los movimientos naturales de la madera y evitar así la formación de escamas o pieles.

**Usos** Lasur de terminación en sistemas a poro abierto. Colores: Roble, Castaño, Teca, Caoba, Nogal y Palisandro.

**Propiedades**

- Protector a poro abierto
- Profunda penetración
- Elevada protección fungicida del film
- Elevada protección insecticida del film
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Repelente al agua de lluvia
- Alta calidad de pigmentos basados en óxidos de hierro transparentes que embellecen las vetas propias de la madera
- Alto rendimiento

<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color</b>	Incoloro y Colores: Roble, Castaño, Teca, Caoba, Nogal y Palisandro.
<b>Viscosidad</b>	Aproximadamente la del disolvente
<b>Sólidos en volumen</b>	12% (valor medio estadístico)
<b>Secado</b>	4 - 5 horas a 20 °C.
<b>Repintado</b>	24 horas
<b>Rendimiento</b>	de 14 a 17 m <sup>2</sup> /l. sobre madera lisa y lijada
<b>Diluyente</b>	No precisa
<b>Limpieza</b>	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos
<b>Densidad</b>	0,810 Kg/L+/- 0.02
<b>COVs max.</b>	690g/l Cat (a/f) (700g/700g/l)

**Aplicación** Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad y grasas y libres de ceras, siliconas o tratamientos de restauración. La madera debe tener un grado de humedad no superior al 18%.  
Puede aplicarse a brocha o equipo de proyección. Sobre madera nueva y sin barnizar aplicar dos o tres manos de P-Vital Mate, sin dilución, en el color deseado y dejando transcurrir al menos 24 horas entre manos.  
Sobre soportes ya cubiertos con protectores a poro abierto, estando el protector en buen estado, aplicar dos manos de P-Vital Mate a la viscosidad de suministro, previa limpieza de la superficie.  
La duración de un tratamiento depende fundamentalmente de la orientación de la pieza tratada, de la radiación solar media del lugar y en menor medida de la pluviometría y





# P-Vital Mate

0031XXX

código de producto

humedad relativa de la zona. Por lo tanto cada cierto tiempo, que dependerá de las variables antes descritas, el soporte requiere un mantenimiento consistente en aplicar dos manos de P-Vital Mate, para seguir conservando la madera en buen estado y embellecida.

**Presentación** 4 L y 750 ml

Sistema Tintométrico  NO



**Seguridad** Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

**Conservación** Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

**Medio Ambiente** Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m<sup>2</sup>, la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web [www.banaka.es](http://www.banaka.es)



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05  
info@banaka.es - www.banaka.es**

