



P-Vital Satinado

0032XXX

código de producto

Descripción Lasur protector vitalizador de nueva generación a poro abierto, a base de resinas de ácidos grasos especiales de elevada penetración y aditivos especiales (insecticidas, estabilizadores Hals de radicales libres, óxido de hierro transparentes, y repelentes de humedad), dotando al producto de una elevada protección insecticida-fungicida para la protección del film, una altísima resistencia a los rayos U.V. y a la humedad.

Usos Lasur de terminación en sistemas a poro abierto. Colores: Roble, Castaño, Teca, Caoba, Nogal y Palisandro.

Propiedades

- Protector a poro abierto
- Profunda penetración
- Elevada protección fungicida del film
- Elevada protección insecticida del film
- Resistente a los rayos U.V.
- Repelente al agua de lluvia
- Embellecido de las vetas propias de la madera
- Gran transparencia
- Alto rendimiento

Acabado	Satinado
Color	Incoloro y Colores: Roble, Castaño, Teca, Caoba, Nogal y Palisandro.
Viscosidad	70" - 85" copa Ford nº 4
Sólidos en volumen	48% (valor medio estadístico)
Secado	4 - 5 horas a 20 °C.
Repintado	24 horas
Rendimiento	de 14 a 17 m ² /l. sobre madera lisa y lijada
Diluyente	No precisa
Limpieza	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos
Densidad	0,910 Kg/L+/- 0.02
COVs max.	395g/l Cat (a/e) (500g/400g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad y grasas y libres de ceras, siliconas o tratamientos de restauración. La madera debe tener un grado de humedad no superior al 18%.
Puede aplicarse a brocha o equipo de proyección. Sobre madera nueva y sin barnizar aplicar tres manos de P-Vital Satinado sin dilución en el color deseado y dejando transcurrir al menos 24 horas entre manos.
Sobre soportes ya cubiertos con protectores, estando el protector en buen estado, aplicar dos manos de P-Vital Satinado a la viscosidad de suministro, previa limpieza de la superficie.
Sobre soportes ya barnizados con barnices peliculares, estando el barniz en buen estado, lijar la superficie y aplicar dos manos de P-Vital Satinado sin diluir.
Sobre soportes con protectores o barnices peliculares, estando estos en mal estado, es necesario eliminar las capas viejas y tratar como si fuera superficie nueva.
La duración de un tratamiento depende fundamentalmente de la orientación de la





P-Vital Satinado

0032XXX

código de producto

pieza tratada, de la radiación solar media del lugar y en menor medida de la pluviometría y humedad relativa de la zona. Por lo tanto cada cierto tiempo, que dependerá de las variables antes descritas, el soporte requiere un mantenimiento consistente en aplicar dos manos de P-Vital Satinado, para seguir conservando la madera en buen estado y embellecida.

Presentación 4 Litros / 750 ml



Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en el plazo 2007.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es**

