



Tratamiento Curativo

0033000

código de producto

Descripción Energica acción preventiva y curativa de la madera por la seleccionada formulación basada en permetrina y fungicida (T.C.M.T.B.), evitando la alteración de las propiedades de la madera.

Usos Sobre maderas sanas como acción preventiva y sobre maderas atacadas de forma curativa.

Propiedades

- Eficaz contra insectos xilófagos
- Energico contra hongos xilófagos
- Preventivo de hongos decolorantes
- Profunda penetración
- No altera el color de la madera

Acabado	No altera el aspecto
Color	Incoloro
Viscosidad	Aproximadamente la del disolvente
Sólidos en volumen	No forma film
Secado	Depende de la Tª ambiente, de la cantidad de producto aplicado y de la ventilación.
Repintado	Esperar de 3 a 5 días antes de aplicar cualquier barniz o pintura.
Rendimiento	De 5 a 7 m ² /l. para tratamiento preventivo y de 2 a 3 m ² /l. para tratamiento curativo.
Diluyente	No precisa
Limpieza	Diluyente para Sintéticos
Densidad	0,900 Kg/L+/- 0.02
COVs max.	No aplicable

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas limpias y libres de ceras, grasas, barnices o pinturas. Aplicar a brocha y abundantemente, en dos o tres manos, de tal manera que penetre a fondo en el soporte.

Presentación 20 Litros / 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.





Tratamiento Curativo

0033000

código de producto

Medio Ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

