



## Pintura Piscinas

0120400

código de producto

**Descripción** Pintura a base de resinas acrílicas en base disolvente, de rápido secado por evaporación, totalmente impermeable, especialmente diseñado para el pintado de piscinas y soportes de hormigón o mortero, debido a su extraordinaria resistencia a la alcalinidad propia del cemento.

**Usos** Para el pintado de piscinas de hormigón.

**Propiedades**

- Totalmente impermeable
- Excelente adherencia
- Resistente a los ácidos y a los álcalis
- Resistente al ataque de hongos y algas
- Resistente a los productos de limpieza de piscinas

<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color</b>	Azul
<b>Viscosidad</b>	105" - 135" en copa Ford nº 4 a 20 °C
<b>Sólidos en volumen</b>	57% (valor medio estadístico)
<b>Secado</b>	1 hora a 20 °C.
<b>Repintado</b>	24 horas.
<b>Rendimiento</b>	13 m <sup>2</sup> /l. para conseguir un espesor de película seca de 40 micras
<b>Diluyente</b>	Diluyente para Sintéticos.
<b>Limpieza</b>	Diluyente para Sintéticos.
<b>Densidad</b>	1,53 Kg/l +/- 0.02
<b>COVs max.</b>	390 g/l Cat (A/i) (600g/500g/l)

**Aplicación** Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad y grasas. Puede aplicarse a brocha o rodillo en soportes de hormigón, mortero. Sobre soporte nuevo aplicar una primera mano de Pintura para Piscinas Azul diluida con un 5 a 10% con Diluyente para Sintéticos. Aplicar a continuación dos o tres manos de Pintura para Piscinas Azul sin diluir o ligeramente diluida. Sobre soportes ya pintados y en buen estado aplicar una o dos manos de Pintura para Piscinas Azul. Dependiendo de las condiciones ambientales, esperar un mínimo de 15 días antes del llenado de la piscina.

**Presentación** 20Kg y 5Kg

Sistema Tintométrico  NO

**Seguridad** Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.





## Pintura Piscinas

0120400

código de producto

**Conservación** Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

**Medio Ambiente** Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m<sup>2</sup>, la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web [www.banaka.es](http://www.banaka.es)



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05**  
**[info@banaka.es](mailto:info@banaka.es) - [www.banaka.es](http://www.banaka.es)**

