



Pintura Antihumedad

0202100

código de producto

Descripción Pintura mate blanca a base de resinas acrílicas en disolvente y cargas especiales, capaces de sellar las humedades y filtraciones de agua de los paramentos.

Usos Para eliminar filtraciones y humedades provenientes de la capilaridad, o de recintos situados bajo el nivel del suelo, filtraciones provenientes de la lluvia, sobre soportes de mortero, hormigón, yeso, etc

Propiedades

- Totalmente impermeable
- Elimina filtraciones y humedades
- Evita humedad por capilaridad
- Permite la aplicación sobre soportes húmedos
- Directo sobre soporte

Acabado	Mate
Color	Blanco
Viscosidad	95-105 K.U.
Sólidos en volumen	54 % (valor medio estadístico).
Secado	1 hora a 20 °C.
Repintado	24 horas
Rendimiento	de 10 a 12 m ² /l. para conseguir un espesor de película seca de 40 - 50 micras
Diluyente	Aplicar preferentemente sin diluir
Limpieza	Diluyente para Sintéticos
Densidad	1,67 Kg/L +/- 0.02
COVs max.	350 g/l Cat (A/g) (450g/350g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar sanas y limpias. Puede aplicarse a brocha o rodillo. Aplicar una mano abundante de Pintura Antihumedad sin dilución, asegurándonos de su perfecta adherencia sobre el soporte. Puede ser repintada con pinturas resistentes a la alcalinidad.

Presentación 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en el plazo 2007.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.





Pintura Antihumedad

0202100

código de producto

Medio Ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

