



Selladora Banaka

0203100

código de producto

Descripción Imprimación sintética a base de resinas alquídicas, de importante efecto consolidante para el relleno y sellado de soportes porosos de la construcción como madera o yesos.

Usos Especialmente formulada para imprimir madera, yesos, escayolas, placas de cartón yeso, etc., como fondo de pinturas de naturaleza alquídica o pinturas plásticas.

Propiedades

- Elevado rendimiento
- Fácil lijado
- Consolidante
- Buena capacidad de relleno
- Transpirable

Acabado	Semi-mate
Color	Blanco
Viscosidad	85 - 95 K.U. a 20 °C. Ligeramente tixotrópico
Sólidos en volumen	63 % (valor medio estadístico).
Secado	4 horas a 20 °C.
Repintado	24 horas
Rendimiento	De 10 a 12 m ² /l. para conseguir un espesor de película seca de 40 - 50 micras
Diluyente	Diluyente para Sintéticos o Aguarrás mineral
Limpieza	Diluyente para Sintéticos o Aguarrás mineral
Densidad	1,40 Kg/L +/- 0.02
COVs max.	316 g/l Cat (A/g) (450g/350g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Aplicar una o dos manos de Selladora Banaka dependiendo de la porosidad del soporte. Lijar la última mano con lija fina para eliminar imperfecciones. Acabar con dos manos de esmalte Estelar o Banalac.

Presentación 15 Litros / 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en el plazo 2007.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.





Selladora Banaka

0203100

código de producto

Medio Ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

