



Quitapinturas Banaka

0402000

código de producto

Descripción Producto decapante basado en disolventes y ceras especiales, con elevado poder de arrancar todo tipo de pinturas antiguas, incluidas alquídicas, clorocaucho, plásticas y en determinadas ocasiones incluso pinturas de 2 componentes.

Usos Permite la fácil eliminación de pinturas y recubrimientos antiguos de diferente naturaleza.

Propiedades

- Rápida acción
- Amplio abanico de actividad
- Exento de cloruro de metileno

Acabado	Líquido viscoso
Color	Incoloro
Viscosidad	64-78 K.U.
Sólidos en volumen	3%
Secado	No dejar secar
Repintado	No aplicable
Rendimiento	Depende del tipo pintura a decapar
Diluyente	No precisa
Limpieza	Utilizar cualquier disolvente.
Densidad	0,950 Kg/L+/- 0.02
COVs max.	No aplicable

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas. Aplicar el Quitapinturas Banaka con brocha de forma abundante sobre el soporte a decapar. Dejar actuar durante 10 - 15 minutos y a continuación eliminar la pintura desprendida con una espátula. Si había varias manos de pinturas y todavía quedan restos de las mismas, volver a repetir la operación hasta la eliminación completa. Una vez acabada la operación eliminar todos los restos de Quitapinturas, con disolvente, ya que pueden influir negativamente en el repintado posterior.

Presentación 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad del producto.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado (24 meses). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.





Quitapinturas Banaka

0402000

código de producto

Medio Ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

