



Diluyente Sin Olor

040303

código de producto

Descripción Mezcla seleccionada de disolventes parafínicos de muy bajo olor, especialmente formulada para la dilución de Banatix Tixotrópica. Ideal para interiores.

Usos Se recomienda utilizar el disolvente y las proporciones indicadas para cada producto para lograr las máximas prestaciones del producto diluido.

Propiedades

- Muy bajo Olor.
- Ajuste de viscosidad para la aplicación
- Optimiza el secado de la pintura
- Mejora de la penetración en soportes porosos

Acabado	Transparente
Color	Incoloro
Viscosidad	Disolvente
Sólidos en volumen	0%
Secado	No aplicable
Repintado	No Aplicable
Rendimiento	No Aplicable
Diluyente	No Aplicable
Limpieza	No Aplicable
Densidad	0.740 kg/l +/- 0.02
COVs max.	No Aplicable

Aplicación Incorporar lentamente el diluyente en la pintura adecuada, agitandola hasta que se encuentre perfectamente incorporada. La cantidad a adicionar puede variar mucho según el método de aplicación de la pintura, el tipo de soporte a aplicar y las condiciones ambientales de temperatura y humedad. Como norma general diluir entre el 0 y el 3% para aplicaciones a brocha y rodillo y entre el 0 y el 15% para el pintado con equipos de proyección. La primera mano en aplicaciones de suelos porosos puede ascender hasta el 20%. Verificar previamente la idoneidad del producto y las proporciones in situ.

Presentación 1L / 5L / 25L

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.





Diluyente Sin Olor

040303

código de producto

Medio Ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

