



Banarite Forja

0507XXX

código de producto

Descripción Esmalte anticorrosivo de efecto forja, basada en resinas alquídicas de rápido secado y pigmentado con óxido de hierro micáceo.

Usos Esmalte para la protección y decoración con efecto forja de superficies metálicas.

Propiedades

- Secado y endurecimiento rápidos.
- Alto poder anticorrosivo.
- Buena adherencia sobre superficies metálicas preparadas.

Acabado	Forja metálico
Color	Negro y Gris metálico. Otros consultar
Viscosidad	90-110 KU
Sólidos en volumen	55% (Valor medio estadístico)
Secado	30 minutos al tacto, 8 horas seco duro
Repintado	6 horas.
Rendimiento	de 7 a 5 m ² /l para lograr un espesor de 75-125 micras respectivamente.
Diluyente	Diluyente para Sintéticos
Limpieza	Diluyente para Sintéticos
Densidad	1,770 Kg/L+/- 0.02
COVs max.	425g/l Cat (A/i) (600g/500g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de la aplicación. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Se recomienda aplicar sobre una imprimación anticorrosiva de secado rápido, aunque también se puede aplicar directo a metal. Puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless con boquillas de 17 a 23 y presiones de 100 a 150 kg/m². Este producto no es adecuado para su inmersión continua en agua.

Presentación 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico SI



Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en el plazo 2007.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.





Banarite Forja

0507XXX

código de producto

Medio Ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

