



# Esmalte Secado Rápido

0508100

código de producto

**Descripción** Esmalte industrial basado en resinas alquídicas de secado rápido. Presenta un elevado brillo y excelente adherencia. Ideal en acabados industriales sobre metales adecuadamente imprimados.

**Usos** Esmalte para la protección de superficies metálicas.

**Propiedades**

- Secado rápido.
- Buena adherencia, dureza y elasticidad.
- Elevado brillo

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Acabado</b>            | Brillante  |
| <b>Color</b>              | Blanco   |
| <b>Viscosidad</b>         | 110 - 140 " CFN 4  |
| <b>Sólidos en volumen</b> | 48% aprox.   |
| <b>Secado</b>             | 20 minutos al tacto y 8 horas seco duro                                      |
| <b>Repintado</b>          | 6 horas  |
| <b>Rendimiento</b>        | 9 m <sup>2</sup> /l para lograr un espesor de película seca de 30-35 micras. |
| <b>Diluyente</b>          | Diluyente para Sintéticos  |
| <b>Limpieza</b>           | Diluyente para Sintéticos  |
| <b>Densidad</b>           | 1,35 Kg/L +/- 0.02   |
| <b>COVs max.</b>          | 490g/l Cat (A/i) (600g/500g/l)   |

**Aplicación** Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de la aplicación. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Se recomienda aplicar sobre imprimación anticorrosiva de secado rápido. Puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless con boquillas de 13 a 16 y presiones de 210 kg/m<sup>2</sup>. No aplicar por mano espesores mayores de los indicados para evitar arrugados superficiales. Utilizar siempre la mínima cantidad de disolvente para su aplicación.

**Presentación** 15 Litros / 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico  SI

**Seguridad** Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

**Conservación** Excelente en envase original y bien cerrado (24 meses). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.





# Esmalte Secado Rápido

0508100

código de producto

## Medio Ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m<sup>2</sup>, la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web [www.banaka.es](http://www.banaka.es)



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05  
info@banaka.es - www.banaka.es**

