



## Banatex Silicon



0637100

código de producto

**Descripción** Revestimiento liso mate de muy baja tensión, aditivado con polisiloxanos. Formulado con pigmentos estables, cargas seleccionadas y aditivos especiales dotando al producto de una extraordinaria resistencia a la intemperie. Impermeable, transpirable y de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a la alcalinidad de los soportes.

**Usos** Especialmente formulada para fachadas y exteriores en general donde se desee un recubrimiento de baja tensión, en paramentos antiguos o de cal.

**Propiedades**

- Impermeable
- Resistente a los rayos U.V.
- Ignífuga B-s1,d0 UNE 13501-1
- Excelente adherencia
- Oculta las imperfecciones del soporte
- Permeable al vapor de agua
- Selección de colores estables al exterior
- Uso exterior

<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color</b>	Blanco
<b>Viscosidad</b>	115-130 K.U.
<b>Sólidos en volumen</b>	60% (valor medio estadístico).
<b>Secado</b>	1 hora a 20°C. Y humedad ambiental del 50%.
<b>Repintado</b>	12 - 24 horas.
<b>Rendimiento</b>	6 m <sup>2</sup> /Kg.
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Limpieza</b>	Agua
<b>Densidad</b>	1,72 Kg/L +/- 0.02
<b>COVs max.</b>	0 g/l Cat (A/c) (75g/40g/l)

**Aplicación** Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Los soportes de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados.

Con objeto de evitar las eflorescencias salinas se recomienda que previo al pintado se realice un cepillado y lavar a continuación con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%. Aclarar con agua dulce abundantemente. Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Si la superficie a limpiar presenta mohos, algas, hongos, etc, previo al pintado se deberá realizar un saneamiento de la superficie aplicando una solución de agua con lejía al 10%. Aclarar a continuación con abundante agua dulce y dejar secar completamente antes de pintar. Se recomienda la utilización de productos dotados o reforzados con conservante antimoho.

Puede aplicarse a rodillo. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Sellakril diluido con dos o tres partes de agua o una mano de Banatex Silicon Blanco diluido con un 5% de agua. Acabar con una mano de Banatex Silicon Blanco a la





# Banatex Silicon



0637100

código de producto

viscosidad de suministro o con una dilución mínima.  
Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar una mano de Banatex Silicon Blanco a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.  
No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5°C o en superficies calientes bajo la acción directa de los rayos solares.

## Presentación 7 y 25 Kg

Sistema Tintométrico  SI

**Seguridad** No precisa etiquetado de seguridad.  
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

**Conservación** Excelente en envase original y bien cerrado (2 años). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol y de las heladas.

**Medio Ambiente** Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m<sup>2</sup>, la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web [www.banaka.es](http://www.banaka.es)



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05**  
**info@banaka.es - www.banaka.es**

